

 DK4520N-EU DK5020N-EU DK5020CN-EU DK6020N-EU DK6020CN-EU					
MOTOR					
Modelo	3HT-TM5B		3HT-TM5C	3HT-TM5B	3HT-TM5C
Tipo	3 cilindros, vertical em linha, arrefecido a água, 4 tempos diesel				
Potência máxima (cv/kw)	44.9 / 33.5	50.3 / 37.5		57.7 / 43	
Cilindrada (cc)	1826				
Regime nominal (rpm)	2600				
Depósito combustível (L)	45	48	45	48	
TRANSMISSÃO					
Transmissão	Manual				
Número velocidades	4 gamas com inversor (16FX16R)				
Tipo	Sincronizada				
Direção	Hidrostática				
Tipo travão principal	Multidisco em banho de óleo				
Tipo embraiagem principal	Simplex efeito a seco				
Bloqueio diferencial mecânico	Standard traseiro				
Sistema transmissão rodas frontais	Embraiagem multidisco hidráulica				
TDF	Independente				
Traseira (rpm)	540 / 540E			540 / 750E	
HIDRÁULICO					
Tipo de controlo engate 3 pontos	Posição, Esforço, Misto				
Cap. máxima da bomba (ℓ /min)	55.1	62.4	55.1	62.4	
Tipo engate 3 pontos	Categoria 1				
Capac. de elevação ao 3º ponto	1717				
Tipo de barra de tração	Barra de tração (Clevis)				
PNEUS					
Dianteiros Traseiros	280 / 70R16 360 / 70R24				
	240 / 70R16 320 / 70R24*				
	280 / 70R18 360 / 70R28*				
VELOCIDADES DESLOCAÇÃO					
Frente (km/h)	0,34 - 32,5				
Trás (km/h)	0,33 - 31,6				
DIMENSÕES					
Comprimento (mm)	3157		3187		
Distância entre eixos (mm)	1810				
Largura mínima (mm)	1420mm c/ rodas 320/70R24 e 1500 mm c/ rodas 360/70R24				
Altura livre ao solo (mm)	368				
Peso (Kg)	1580			1700	
Altura arco/cabina	2233			2355	
Estrutura de segurança	ROPS			Cabina	

* Opcional

CONCESSIONÁRIO OFICIAL



A AMA, Lda reserva-se o direito de mudar ou modificar equipamentos, especificações técnicas e preços em qualquer momento sem aviso prévio. Pormenores, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como informação. Aconselhamos que verifique com o seu concessionário as especificações e equipamentos.



SÉRIE

DK

STAGE V



MODELOS DK

DK4520N-EU
DK5020CN-EU

DK5020N-EU
DK6020CN-EU

DK6020N-EU



CAPOT



Fácil acesso a todos os componentes para manutenção

PAINEL DE INSTRUMENTOS



Luminoso com informação detalhada

COMANDOS TDF



TDF estacionária
TDF automática
TDF cruise control

ASSENTO PREMIUM



Assento com apoio simples para os braços

SUPRESSOR DE FAÍSCAS



Terminal tapa chamas

VERSÃO CABINADA



SEGURANÇA

Arco central rebatível, arco traseiro fixo

TRAVÕES

Travagem automática às 4RM

PLATAFORMA

Plana e de fácil acesso

EQUIPAMENTO

	DK4520N-EU	DK5020N-EU	DK6020N-EU	DK5020CN-EU	DK6020CN-EU
Espelhos retrovisores	✓	✓	✓	✓	✓
Travão de estacionamento	✓	✓	✓	✓	✓
Tomada de 7 pinos	✓	✓	✓	✓	✓
Faróis	✓	✓	✓	✓	✓
Pirilampo	•	•	•	•	•
Apoio de braço	N/A	N/A	N/A	✓	✓
Canópia	•	•	•	N/A	N/A
Suporte para copo	✓	✓	✓	✓	✓
Caixa de ferramentas	✓	✓	✓	✓	✓
Aquecedor de combustível	•	•	•	•	•

✓ - Equipamento standard
• - Equipamento opcional
N/A - Não aplicável