

 K9 2400 (Homologação Europeia)	
MOTOR	
Modelo	3C100LWU-D2
Tipo	Motor a gasóleo, 3 Cilindros em linha, 4 tempos, arrefecido a água
Potência máxima (cv)	24
Cilindrada (cm³)	1007
Regime nominal (rpm)	3000
Depósito combustível (L)	37
Depósito de óleo (L)	15
TRANSMISSÃO	
Tipo	CVT por correia
Velocidade máxima (km/h)	40
Travões	De disco e comando hidráulico à frente e atrás
Tipo de direção	Hidrostática
Suspensão	Independente, Braço em "A" duplo e mola helicoidal
Carga ajustável	Rampa ajustável (4 posições)
RODAS E JANTES	
Trabalho	F - 25x10-12 T - 25x10-12
Relva	F - 25x10-12 T - 25x10-12
Todo-o-terreno	F - 25x10-12 T - 25x10-12
DIMENSÕES	
Comprimento (mm)	3045
Largura (mm)	1590
Altura (mm)	1970
Distância entre eixos (mm)	2180
Altura ao solo (mm)	304
Peso (tara) (kg)	930
CAIXA DE CARGA	
Comprimento, Largura, Altura (mm)	1110x1480x293
Capacidade de carga útil (kg)	725
Capacidade (kg)	500
RUIDO E VIBRAÇÃO	
Nível de ruído dB(A)	83.5
Vibração (Volante, pedais e banco) (m/s²)	0.9
ETC	
Caraterísticas do banco	Banco individual com suspensão (condutor) Banco corrido de passageiros.
Cor do capô	Vermelha ou Verde
Velocímetro	Painel digital
Volante da direção	Basculante
Porta USB e Tomada elétrica	De série

CONCESSIONÁRIO OFICIAL



A AMA, Lda reserva-se o direito de mudar ou modificar equipamentos, especificações técnicas e preços em qualquer momento sem aviso prévio. Pormenores, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como informação. Aconselhamos que verifique com o seu concessionário as especificações e equipamentos.

EQUIPAMENTO OPCIONAL

JANTES

- Jantes de alumínio (Opção de fábrica)
- Apenas disponíveis com pneus de trabalho e todo-o-terreno.

MEIAS PORTAS

- Meias portas (1 conjunto: 2 portas)

FARÓIS

- Faróis de trabalho à frente.
- Faróis de nevoeiro.
- Guarda-lamas da frente
- Conjunto Pirilampo

TETO SOLAR e PÁRA-BRISAS

- Pára-brisas (lava/limpa pára-brisas)
- Proteção solar

ENGATE

- Suporte do guincho

HIDRÁULICOS

- Conjunto hidráulico de descarga
- Conjunto hidráulico auxiliar
- Conjunto de acelerador de mão.

SEGURANÇA

- Proteção contra lamas na suspensão
- Placa de proteção da estrutura inferior
- Alarme de marcha atrás
- Vidro traseiro

CAIXA DE CARGA


- Revestimento de uretano (opção de fábrica)

ETC

- Tapete da cabina
- Apoio de cabeça
- Mala de ferramentas
- Proteção traseira dos bancos



K9 2400



O MAIS VERSÁTIL VEÍCULO MULTIUSOS

Potência do motor 24CV
Velocidade máxima 40Km/h
Aumento no desempenho do travão
Melhoria na CVT

Novo desenho do capô e desenho ergonómico
Redução de ruído e vibração
Duplo triângulo e amortecedor
Volante de direção basculante e painel digital



ESPAÇO DOS BANCOS



Bancos corridos, os mais largos na sua classe, em combinação com um banco separado para o condutor, dão espaço suficiente para três pessoas. Cumprem as regulamentações de segurança com ROPS reforçada.

LIMPA PÁRA-BRISAS



OPCIONAL

O limpa para-brisas em posição superior respeita a nova homologação e garante boa visibilidade. O para-brisas dianteiro que pode ser aberto possibilitando uma condução refrescante com excelente ventilação.

ESPELHOS LATERAIS



HOMOLOGAÇÃO CEE

Os espelhos laterais são dobráveis para fora e para dentro, evitando possíveis danos em espaços estreitos.

PAINEL DIGITAL



O painel digital, em frente ao condutor, oferece melhor visibilidade a qualquer momento. Todas as funções são verificáveis: velocímetro, conta horas, rpm e gama de marcha.

AJUSTE FÁCIL DO VOLANTE



Ajuste simplificado do volante de direção por uma alavanca de pressão, para atender às necessidades do condutor.

DESENHO ERGONÓMICO



A combinação de comandos centrados no condutor e interiores de design ergonómico, oferece uma mais confortável e ágil experiência de condução.

INTERRUPTOR ERGONÓMICO



Comandos operacionais tipo automóvel convenientemente localizados facilitam a operação de qualquer pessoa e aumentam o prazer de condução.

TOMADAS ALIMENTAÇÃO E USB



Porta USB de série e tomada elétrica de 12V oferecem boas opções para alimentar dispositivos elétricos extras.

CAIXA DE ARMAZENAMENTO



OPCIONAL

A caixa sob o capô aumenta o espaço de armazenamento. O tapete de borracha dá uma condução mais confortável, facilita o trabalho e também protege contra a poeira e lamas.

DESCARGA HIDRÁULICA



OPCIONAL

Com um conjunto de descarga hidráulico opcional, é construído para trabalho pesado em todas as condições.

CAIXA DE CARGA




A porta traseira de peça única abre a 90 graus, ajudando a um fácil carregar e descarregar.

ISOLAMENTO CAIXA DE CARGA



O amplo espaço de carga e a capacidade para 500 kg oferecem uma excelente carga útil. O revestimento opcional de uretano para o espaço de carga está disponível para máxima resistência à corrosão.

AMORTECIMENTO



Suspensão com braço duplo dianteiro e traseiro. Amortecedores com mola helicoidal. Os amortecedores absorvem os choques e tornam a condução mais confortável.