

**RX8040PC-EU****MOTOR**

Modelo	DAEDONG, 4cil., 2.435cc
Potência Nominal (cv)	73,1
Binário Máximo (Nm)	240
Depósito de Combustível (L)	100

TRANSMISSÃO

Tipo	POWERSHUTTLE
Depósito de Combustível (L)	20x20 (c/ Creep) - Alavanca à Direita
TDF (rpm)	540/540E
Diferencial	Dianteiro: LSD, Traseiro: Bloqueio Mecânico do Diferencial

SISTEMA HIDRÁULICO

Engate 3 Pontos	Comando Electrónico c/ Int no Guarda-lamas Traseiro (Esq. & Dir.), Cat. II
Capacidade da Bomba (l/min)	Total: 78 - principal: 46,8 2ª: 31,2
Capacidade de Elevação (Kg.f)	2.928 [Máx.] 2.253 [610mm]
Válvula Externa	F: 4 T: 4

DIMENSÕES E PESO

Distância Entre Eixos (mm)	2.170
Comprimento Total (mm)	3.817
Altura Total (mm)	2.675
Largura Total (mm)	1.960
Distância Mínima Ao Solo (mm)	477
Peso (c/ Cabine e Rodas)	3.182

ASCENDUM

IMPORTADOR OFICIAL
Rua do Brasil, nº 27
2695-535 S. João da Talha

Tel.: 218 700 200
Email: kioti@ascendumagro.pt
Site: www.ascendumagro.pt

CONCESSIONÁRIO OFICIAL



A Ascendum reserva-se o direito de mudar ou modificar equipamentos, especificações técnicas e preços em qualquer momento sem aviso prévio. Pormenores, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como informação. Aconselhamos que verifique com o seu concessionário as especificações e equipamentos.

Tel.: 236980500 Email: geral@amaindustria.com
Site: www.amaindustria.com

SPECIFICATION

ITEM			ROPS	CABIN
			RX8040P-EU	RX8040PC-EU
Engine	Daedong engine type		4H243T-TP5A	
	Engine gross power	HP(kW)	73.1(54.5)	
	Total displacement	cc(cu.in)	2,435(148.6)	
	Fuel tank	ℓ(us gal)	100(26.4)	
External dimensions	Overall length	mm	4,295	
	Overall width	mm	2,024	
	Overall height	mm	2,917	
	Wheel base	mm	2,170	
	Ground clearance	mm	400	
	Weight with ROPS	kg.f	2,836	-
	Weight(including cabin, excluding front weight)	kg.f	-	3,182
Tires	Agricultural	Front	11.2-24	
		Rear	16.9-30	
Drive train	Transmission	Shuttle	Power shuttle	
		Speeds	20×20	
	PTO type		Independent	
	4-wheel drive		Hydro multi wet disc clutch	
	ground speed	km/h	38.5	
Hydraulic system	3 Point lift control type		Electronic control	
	Total hydraulic flow	lpm(cc/rev)	78(30)	
	Max. lifting capacity (610mm behind)	kg.f	2,253	
	No.of port on standard remote valves (Front/Rear)		4	



DAEDONG KIOTI Europe B.V.

World Trade Center Rotterdam Beursplein 37

3011 AA Rotterdam Nederlands

Toll free +31(0) 85 10 63 580

E-mail info@kioti.eu

Web kioti.eu